

2023

EXPEDITION® XTREME™

Sportowo-użytkowy skuter śnieżny o wysokich osiąгах, który zabierze Cię praktycznie wszędzie.



// CO NOWEGO

- Dostępne są dwa silniki Rotax®: 850 E-TEC® i 900 ACETM Turbo R

EXPEDITION XTREME
Z SILNIKIEM 900 ACE TURBO R

// NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PAKIETU

- Amortyzator tylny KYB® Pro 36 Easy-Adjust
- Amortyzatory przednie HPG™ Plus
- Zawieszenie przednie RAS™ X typu crossover
- Przegubowe zawieszenie tylne SC¹-5U z mechanizmem blokującym (obsługa beznarzędziowa)
- 20-calowa płyta Multi-LinQ® o ładowności 56,7 kg
- Chłodnica powietrza z wentylatorem
- Płozy z dużymi otworami do jazdy w głębokim śniegu
- Sprzęgło pDrive™ z zatraskami
- Nisko osadzona kierownica z paskiem
- Elastyczne ochraniacze na dłonie
- Rozruch elektryczny
- Płozy Pilot™ DS 3
- Regulowany rozstaw płów

SILNIK ROTAX

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Szczegóły silnika	Chłodzony cieczą, dwusuwowy, eRAVE™	Chłodzony cieczą, czterosuwowy D.O.H.C., sucha miska olejowa, turbodoładowany
Cylindry – pojemność skokowa	2 – 849 cm³	3 – 899 cm³
Średnica – skok (mm)	82 – 80,4	73 – 69,7
Nawęglanie	Wtrysk bezpośredni z wtryskiwaczami wspomagającymi E-TEC	EFI
Rodzaj paliwa – benzyna	bezołowiowa 95-oktanowa	bezołowiowa 95-oktanowa
Zbiornik paliwa	42/11,1	42/11,1
Pojemność zbiornika oleju (l)	3,4/3,6	3,3/3,5

UKŁAD NAPĘDOWY

Wał napędowy	pDrive z zatraskami	pDrive
Wał napędzany	QRS Vent Plus	QRS Vent
Szerokość koła napędowego	73 mm/2,86 cala	73 mm/2,86 cala

WYMIARY

Całkowita długość pojazdu	3293 mm
Całkowita szerokość pojazdu	1140 – 1180 mm
Całkowita wysokość pojazdu	1280 mm
Rozstaw płów	1000 mm (regulowany)
Gąsienica (Długość x Szerokość x Profil)	Cobra WT: 154 x 20 x 1,8 cala

KOLOR

Black / Spartan Red

ZAWIESZENIE

Zawieszenie przednie	RAS X
Amortyzator przedni	HPG Plus
Skok zawieszenia przedniego	220 mm/8,7 cala
Zawieszenie tylne	SC-5U
Amortyzator środkowy	HPG Plus
Amortyzator tylny	KYB Pro 36
Skok zawieszenia tylnego	239 mm

FUNKCJE

Platforma	REV® Gen4
Płozy	Pilot DS 3
Siedzisko	Jednoosobowe siedzisko z tylnym schowkiem
Kierownica	Standardowa z uchwytyami typu J-Hook/Wygodny uchwyt
Wysokość po podwyższeniu	145 mm/5,7 cala
Rozruchnik	Elektryczny
Przełożenie wsteczne	RER™ (850 E-TEC) Elektromechaniczne (Turbo R)
Układ hamowania	Brembo¹
Podgrzewana dźwignia gazu/manetki	Standardowe
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 4,5 cala
Szyba przednia	360 mm/14 cala
Prowadnica – Carbide	Kwadratowa 3/8 – 4 cale
Zderzaki (przód/tył)	Wysokowytrzymałe/Standard

ski-doo



*Wskaźniki mocy oparte na wynikach wewnętrznego testu przeprowadzonego w hamowni w optymalnych warunkach. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ®, TM oraz logo BRP są znakami towarowymi należącymi do firmy BRP lub jej podmiotów stowarzyszonych. Produkty są dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych przez BRP US Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Ze względu na stałe zaangażowanie w doskonalenie jakości naszych produktów i tworzenie innowacyjnych rozwiązań firma BRP zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji, cen, projektu, funkcji, modeli lub wyposażenia w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań.