

# 2023

## RENEGADE® X-RS® Z PAKIETEM COMPETITION

Mocna, lekka i bardzo wydajna konstrukcja oferująca wszystko to, czego potrzebujesz do ścigania.



NA ZDJĘCIU ZAPREZENTOWANO MODEL RENEGADE X-RS Z PAKIETEM COMPETITION

### // NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PAKIETU

- Silnik Rotax® 600R E-TEC®
- Pakiet amortyzatorów wyścigowych KYB® Pro
- Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 7,2 cala
- Zawieszenie przednie RAS™ X
- Zawieszenie tylne rMotion™ X
- Rozruch ręczny
- Płozy RS
- Sprzęgło pDrive™
- Nisko osadzona szyba przednia z owiewkami
- Gaśienica Cobra 1,6 cala
- Wysunięta do przodu pozycja słupka kierownicy
- Przezroczyste osłony dłoni
- Wzmocnione szyny
- Uchwyty Toe-Hold
- Płozy Pilot™ X
- Niskoprofilowy blok pionowy 90 mm
- Podświetlane przyciski na kierownicy wielofunkcyjnej

#### SILNIK ROTAX

	600R E-TEC
Szczegóły silnika	Chłodzony cieczą, dwusuwowy, eRAVE™
Cylindry – pojemność skokowa	2 – 599,4 cm <sup>3</sup>
Średnica – skok (mm)	72,3 – 73
Nawęglanie	Wtrysk bezpośredni E-TEC
Rodzaj paliwa – benzyna	Bezołowiowa 95-oktanowa
Zbiornik paliwa	36/9,5
Pojemność zbiornika oleju (l)	3,4/3,6

#### UKŁAD NAPĘDOWY

Wał napędowy	pDrive z zatraskami
Wał napędzany	QRS
Szerokość koła napędowego	73 mm/2,86 cala

#### WYMIARY

Całkowita długość pojazdu	3038 mm/119,6 cala
Całkowita szerokość pojazdu	1209 – 1232 – 1255 mm
Całkowita wysokość pojazdu	1222 mm/48,1 cala
Rozstaw płóz	1090 mm (regulowany)
Gaśienica (Długość x Szerokość x Profil)	Cobra: 137 x 15 x 1,6 cala

#### KOLOR

Black

#### ZAWIESZENIE

Zawieszenie przednie	RAS X
Amortyzator przedni	KYB Pro 40 R EA
Skok zawieszenia przedniego	265 mm/10,4 cala
Zawieszenie tylne	rMotion™ X
Amortyzator środkowy	KYB Pro 40 EA (sprężyny dwustopniowe)
Amortyzator tylny	KYB Pro 40 EA
Skok zawieszenia tylnego	292 mm/11,5 cala

#### FUNKCJE

Platforma	REV® Gen4
Płozy	Pilot X
Siedzisko	Trail Performance
Kierownica	Aluminiowa, wygięta na kształt litery U z uchwytami typu J-Hook/Przezroczyste osłony dłoni
Wysokość po podwyższeniu	90 mm/3,5 cala
Rozrusznik	Ręczny
Przełożenie wsteczne	RER™
Układ hamowania	Brembo®
Podgrzewana dźwignia gazu/manetki	Standardowe
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 7,2 cala
Szyba przednia	360 mm/14 cala
Prowadnica – Carbide	Kwadratowa 1/2 cala – 4 cale
Zderzaki (przód/tył)	Std/Std

**ski-doo**



\*Wskaźniki mocy oparte na wynikach wewnętrznego testu przeprowadzonego w hamowni w optymalnych warunkach. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ©, TM oraz logo BRP są znakami towarowymi należącymi do firmy BRP lub jej podmiotów stowarzyszonych. Produkty są dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych przez BRP US Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Ze względu na stałe zaangażowanie w doskonalenie jakości naszych produktów i tworzenie innowacyjnych rozwiązań firma BRP zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji, cen, projektu, funkcji, modeli lub wyposażenia w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań.