

2023

NOWY SKANDIC® LE

Dodatkowe opcje wspomagające ciężką pracę poza szlakiem i oferujące zdolność holowania.



// CO NOWEGO

- Dostępne z 20- lub 24-calowymi gąsienicami

// NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PAKIETU

- Dostępne silniki Rotax®: 900 ACE™
- Amortyzator tylny HPG¹
- Płyta Multi-LinQ o ładowności 56,7 kg
- Teleskopowe zawieszenie przednie LTS
- Przegubowe zawieszenie tylne SC¹-5U z mechanizmem blokującym (obsługa beznarzędziowa)
- Zdejmowane siedzisko pasażera z uchwytnymi
- 23-calowa ultra wysoka szyba przednia z bocznymi owiewkami
- Zaczep
- Chłodnica powietrza z wentylatorem
- Rozruch elektryczny w standardzie
- Płoty z dużymi otworami do jazdy w głębokim śniegu
- Przekładnia Easy-Shift (H-L-N) z obsługiwany
- elektromechanicznie biegiem wstecznym
- Lusterka obrotowe
- Sprzęgło pDrive™
- Nisko osadzona kierownica z paskiem
- Płoty Pilot™ 7.4

SKANDIC LE
Z SILNIKIEM 900 ACE

SILNIK ROTAX

900 ACE

Szczegóły silnika	Chłodzony cieczą, czterosurowy D.O.H.C., sucha miska olejowa
Cylindry – pojemność skokowa	3 899 cm ³
Średnica – skok (mm)	73 – 69,7
Nawęglanie	EFI
Rodzaj paliwa – benzyna	bezołowiowa 95-oktanowa
Zbiornik paliwa	36/9,5
Pojemność zbiornika oleju (l)	3,3/3,5

UKŁAD NAPĘDOWY

Wał napędowy	pDrive
Wał napędzany	QRS
Szerokość koła napędowego	73 mm/2,86 cala

WYMIARY

Całkowita długość pojazdu	3222 mm/126,9 cala
Całkowita szerokość pojazdu	1088 mm/42,8 cala
Całkowita wysokość pojazdu	1515 mm/59,6 cala
Rozstaw płót	889 mm/35 cala
Gąsienica (Długość x Szerokość x Profil)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5 cala Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5 cala

ZAWIESZENIE

Zawieszenie przednie	LTS
Amortyzator przedni	Motion Control
Skok zawieszenia przedniego	150 mm/5,9 cala
Zawieszenie tylne	SC-5U
Amortyzator środkowy	Motion Control
Amortyzator tylny	HPG
Skok zawieszenia tylnego	239 mm

KOLOR

Black

FUNKCJE

Platforma	REV® Gen4
Płoty	Pilot 7.4
Siedzisko	Dwuosobowe siedzisko modułowe ze schowkiem pod siedzeniem
Kierownica	Standardowa z uchwytami typu J-Hook/Wygodny uchwyt
Wysokość po podwyższeniu	145 mm/5,7 cala
Rozrusznik	Elektryczny
Przełożenie wsteczne	Obsługiwane elektromechanicznie
Chłodnica powietrza	Wysokowydajna z wentylatorem
Układ hamowania	Brembo ¹
Podgrzewana dźwignia gazu/manetki	Standardowe (tylko kierowca)
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 4,5 cala
Szyba przednia	585 mm z lusterkami
Prowadnica – Carbide	Kwadratowa 3/8 – 4 cala
Zderzaki (przód/tył)	Wysokowytrzymałe/Brak

ski-doo



*Wskaźniki mocy oparte na wynikach wewnętrznego testu przeprowadzonego w hamowni w optymalnych warunkach. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ©, TM oraz logo BRP są znakami towarowymi należącymi do firmy BRP lub jej podmiotów stowarzyszonych. Produkty są dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych przez BRP US Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Ze względu na stałe zaangażowanie w doskonalenie jakości naszych produktów i tworzenie innowacyjnych rozwiązań firma BRP zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji, cen, projektu, funkcji, modeli lub wyposażenia w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań.