

2023

SUMMIT® EDGE®

Ten wysokiej klasy pakiet sezonowy obfituje w sprawdzone funkcje techniczne.



// CO NOWEGO

- Platforma REV® Gen5
- Zawieszenie tylne rMotion™ X
- Reflektory Premium LED
- Dostępne są gaśnice PowderMax™ X-Light (3 cale) FlexEdge†
- Węższe płozy i karoseria

NA ZDJĘCIU ZAPREZENTOWANO MODEL SUMMIT EDGE 165 850 E-TEC

// NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PAKIETU

- Silnik Rotax® 850 E-TEC®
- Zestaw wysokiej jakości amortyzatorów HPG†
- Przednie zawieszenie RAS™ 3 z lekkim trzpieniem do płuż i ulepszoną blokadą płuż
- Rozrusznik E-TEC® SHOT™ dostępny w standardzie
- Płozy z dużymi otworami do jazdy w głębokim śniegu
- Kompaktowe i lekkie siedzisko do jazdy po głębokim śniegu
- Płozy Pilot™ DS 3
- System monitorowania paska napędowego

SILNIK ROTAX

850 E-TEC

Szczegółowy silnika	Chłodzony cieczą, dwusuwowy, eRAVE™
Cylindry – pojemność skokowa	2 – 849 cm ³
Średnica – skok (mm)	82 – 80,4
Nawęglanie	Wtrysk bezpośredni z wtryskiwaczami wspomagającymi E-TEC
Rodzaj paliwa – benzyna	Bezołowiowa 95-oktanowa
Zbiornik paliwa	36/9,5
Pojemność zbiornika oleju (l)	3,4/3,6

UKŁAD NAPĘDOWY

Wał napędowy	pDrive™ z zatrzaskami
Wał napędzany	QRS Vent Plus
Szerokość koła napędowego	89 mm/3,5 cala

WYMIARY

Całkowita długość pojazdu	3188 mm
Całkowita szerokość pojazdu	1080 – 1110 mm
Całkowita wysokość pojazdu	1306 mm/51,4 cala
Rozstaw płuż	930 mm (regulowany)
Gaśnica (Długość x Szerokość x Profil)	PowderMax X-Light z FlexEdge: 154 x 16 x 3,0 cala

KOLOR

Catalyst Grey / Neo Yellow

ZAWIESZENIE

Zawieszenie przednie	RAS 3
Amortyzator przedni	HPG
Skok zawieszenia przedniego	215 mm/8,5 cala
Zawieszenie tylne	tMotion
Amortyzator środkowy	HPG
Amortyzator tylny	HPG
Skok zawieszenia tylnego	264 mm/10,4 cala

FUNKCJE

Platforma	REV Gen5
Płozy	Pilot DS 3
Siedzisko	Kompaktowe i lekkie, przystosowane do jazdy po głębokim śniegu
Kierownica	Aluminiowa, wygięta na kształt litery U z uchwytami typu J-Hook/ Niski uchwyt
Wysokość po podwyższeniu	165 mm/6,5 cala
Rozrusznik	SHOT
Przełożenie wsteczne	RER™
Układ hamowania	Brembo†
Podgrzewana dźwignia gazu/ manetki	Standardowe
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 4,5 cala
Szyba przednia	Opcja
Prowadnica – Carbide	Kwadratowa 3/8 cala – 4 cala
Zderzaki (przód/tył)	Std/Std

ski-doo

A BRP BRAND



*Wskaźniki mocy oparte na wynikach wewnętrznego testu przeprowadzonego w hamowni w optymalnych warunkach. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ©, TM oraz logo BRP są znakami towarowymi należącymi do firmy BRP lub jej podmiotów stowarzyszonych. Produkty są dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych przez BRP US Inc. †Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Ze względu na stałe zaangażowanie w doskonalenie jakości naszych produktów i tworzenie innowacyjnych rozwiązań firma BRP zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji, cen, projektu, funkcji, modeli lub wyposażenia w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań.