

2023

NOWY SUMMIT® NEO®

Zupełnie nowy skuter o kompaktowej ergonomii, zapewniający użytkownikom w każdym wieku moc ekstremalnych wrażeń i zabawy.

// NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PAKIETU

- Platforma REV® Gen4
- Kompaktowa ergonomia
- Silnik Rotax 600 EFI – 40
- Zawieszenie przednie RAS™ 3
- Zawieszenie tylne Neo
- Amortyzatory Motion Control
- Gąsienica Cobra¹ o wymiarach 146 x 14 x 1,6 cala z FlexEdge¹
- Płozy Pilot™ DS 2
- Rozruch elektryczny
- Przełożenie wsteczne RER™
- Sprzęgło pDrive™

// PAKIET NEO+

- Silnik Rotax® 600 EFI – 55
- Amortyzatory przednie HPG¹
- Gąsienica Hurricane¹ o wymiarach 146 x 15 x 1,75 cala z FlexEdge
- Nisko umieszczony pasek Mountain
- Manetki



NA ZDJĘCIU ZAPREZENTOWANO MODEL SUMMIT NEO



NA ZDJĘCIU ZAPREZENTOWANO MODEL SUMMIT NEO+

SILNIK ROTAX

	600 EFI – 55	600 EFI – 40
Szczegóły silnika	Chłodzony cieczą, dwusuwowy	Chłodzony cieczą, dwusuwowy
Cylindry – pojemność skokowa	2 – 599,4 cm³	2 – 599,4 cm³
Średnica – skok (mm)	72,3 – 73	72,3 – 73
Nawęglanie	EFI	EFI
Rodzaj paliwa – benzyna	Bezołowiowa 95-oktanowa	Bezołowiowa 95-oktanowa
Zbiornik paliwa	36/9,5	36/9,5
Pojemność zbiornika oleju (l)	3,4/3,6	3,4/3,6

UKŁAD NAPĘDOWY

Wał napędowy	pDrive	pDrive
Wał napędzany	QRS Lite	QRS Lite
Szerokość kota napędowego	73 mm/2,86 cala	73 mm/2,86 cala

WYMIARY

Całkowita długość pojazdu	3174 mm/125 cala
Całkowita szerokość pojazdu	1080 – 1110 mm
Całkowita wysokość pojazdu	1095 mm/43 cala
Rozstaw płóz	864 mm (regulowany)
Gąsienica (Długość x Szerokość x Profil)	Cobra z FlexEdge (Neo): 146 x 14 x 1,6 cala Hurricane z FlexEdge (Neo+): 146 x 15 x 1,75 cala

KOLOR

Neo Yellow / Catalyst Grey (Neo)	
Neo Yellow / Black (Neo+)	

ZAWIESZENIE

Zawieszenie przednie	RAS 3
Amortyzator przedni	Motion Control (Neo)/HPG (Neo+)
Skok zawieszenia przedniego	196 mm/7,7 cala
Zawieszenie tylne	Neo
Amortyzator środkowy	Sprężyna skrętna
Amortyzator tylny	Motion Control
Skok zawieszenia tylnego	220 mm/8,7 cala

FUNKCJE

Platforma	REV Gen4
Płozy	Pilot DS 2
Siedzisko	Kompaktowe i lekkie, przystosowane do jazdy po głębokim śniegu
Kierownica	Wąska, standardowa z uchwytami typu J-Hook Wygodny uchwyt (Neo+)
Wysokość po podwyższeniu	120 mm
Rozrusznik	Elektryczny
Przełożenie wsteczne	RER
Układ hamowania	Brembo
Podgrzewana dźwignia gazu/ manetki	Standardowe
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 4,5 cala
Szyba przednia	Opcja
Prowadnica – Carbide	Kwadratowa 3/8 cala (opcja)
Zderzaki (przód/tył)	Std/Std

ski-doo



*Wskaźniki mocy oparte na wynikach wewnętrznego testu przeprowadzonego w hamowni w optymalnych warunkach. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ©, TM oraz logo BRP są znakami towarowymi należącymi do firmy BRP lub jej podmiotów stowarzyszonych. Produkty są dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych przez BRP US Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Ze względu na stałe zaangażowanie w doskonalenie jakości naszych produktów i tworzenie innowacyjnych rozwiązań firma BRP zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji, cen, projektu, funkcji, modeli lub wyposażenia w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań.