

# 2023

# SUMMIT® SP®

Doskonały do jazdy  
po głębokim śniegu.



## // CO NOWEGO

- Platforma REV® Gen5
- Zawieszenie tylne rMotion™ X
- Reflektory LED
- Węższe płozy i karoseria

SUMMIT SP  
165 850 E-TEC

## // NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PAKIETU

- Silnik Rotax® 850 E-TEC®
- Zestaw wysokiej jakości amortyzatorów HPG<sup>1</sup>
- Przednie zawieszenie RAS™ 3 z lekkim trzpieniem do płoż i ulepszoną blokadą płoż
- Płozy z dużymi otworami do jazdy w głębokim śniegu
- Schowek na rękawiczki zapewniający 4 l dodatkowej przestrzeni bagażowej
- Nisko osadzona kierownica z paskiem
- Płozy Pilot™ DS 3
- System monitorowania paska napędowego

### SILNIK ROTAX

	850 E-TEC
Szczegółowy silnika	Chłodzony cieczą, dwusuwowy, eRAVE™
Cylindry – pojemność skokowa	2 – 849 cm <sup>3</sup>
Średnica – skok (mm)	82 – 80,4
Nawęglanie	Wtrysk bezpośredni z wtryskiwaczami wspomagającymi E-TEC
Rodzaj paliwa – benzyna	Bezołowiowa 95-oktanowa
Zbiornik paliwa	36/9,5
Pojemność zbiornika oleju (l)	3,4/3,6

### UKŁAD NAPĘDOWY

Wał napędowy	pDrive™ z zatrząskami
Wał napędzany	QRS Vent Plus
Szerokość koła napędowego	73 mm 89 mm

### WYMIARY

Całkowita długość pojazdu	3208 mm 3318 mm
Całkowita szerokość pojazdu	1080 mm – 1110 mm
Całkowita wysokość pojazdu	1306 mm/51,4 cala
Rozstaw płoż	930 mm (regulowany)
Gasienica (Długość x Szerokość x Profil)	PowderMax II z FlexEdge: 146 x 16 x 2,5 cala PowderMax Light z FlexEdge: 154 x 16 x 2,5 cala

### KOLOR

Catalyst Grey / Neo Yellow

### ZAWIESZENIE

Zawieszenie przednie	RAS 3
Amortyzator przedni	HPG
Skok zawieszenia przedniego	215 mm/8,5 cala
Zawieszenie tylne	tMotion X
Amortyzator środkowy	HPG
Amortyzator tylny	HPG
Skok zawieszenia tylnego	264 mm/10,4 cala

### FUNKCJE

Platforma	REV Gen5
Płozy	Pilot DS 3
Siedzisko	Do jazdy po głębokim śniegu
Kierownica	Aluminiowa z uchwytami typu J-Hook/Wygodny uchwyt
Wysokość po podwyższeniu	165 mm/6,5 cala
Rozrusznik	Elektryczny
Przełożenie wsteczne	RER™
Układ hamowania	Brembo <sup>1</sup>
Podgrzewana dźwignia gazu/manetki	Standardowe
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 4,5 cala
Szyba przednia	Opcja
Prowadnica – Carbide	Kwadratowa 3/8 cala – 4 cala
Zderzaki (przód/tył)	Std/Std

**ski-doo**



\*Wskaźniki mocy oparte na wynikach wewnętrznego testu przeprowadzonego w hamowni w optymalnych warunkach. ©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ©, TM oraz logo BRP są znakami towarowymi należącymi do firmy BRP lub jej podmiotów stowarzyszonych. Produkty są dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych przez BRP US Inc. †Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Ze względu na stałe zaangażowanie w doskonalenie jakości naszych produktów i tworzenie innowacyjnych rozwiązań firma BRP zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji, cen, projektu, funkcji, modeli lub wyposażenia w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań.