

MAVERICK TRAIL 700 T (ROK MODELOWY 2023)



Catalyst Gray

SILNIK

Typ	Jednocylindrowy silnik Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) o pojemności 650 cm ³ i mocy 52 KM (39 kW), chłodzony cieczą, z katalizatorem
Układ zasilania paliwem	System iTC™ (inteligentne sterowanie przepustnicą) z elektronicznym wtryskiem paliwa (EFI)
Przekładnia	CVT PDrive z funkcją hamowania silnikiem i elektronicznym zabezpieczeniem paska napędowego L / H / N / R / P
Napęd	Do wyboru tryb 2WD / 4WD z przednim mechanizmem różnicowym Visco-Lok† z automatyczną blokadą
Wspomaganie jazdy	Elektroniczna kontrola zjazdu ze wzniesień Tryby SPORT / ECO™
Wspomaganie kierownicy	nd.
Zakres prędkości	do 60 km/h

ZAWIESZENIE

Zawieszenie przednie	Podwójne wahacze ze stabilizatorem poprzecznym / skok 25,4 cm (10 cala)
Amortyzatory przednie	Amortyzatory gazowe dwururowe
Zawieszenie tylne	Wahacze TTA ze stabilizatorem poprzecznym / skok 26,7 cm
Amortyzatory tylne	Amortyzatory gazowe dwururowe

OPONY / FELGI

Opony (przód i tył)	Carlisle ACT 26 x 8 / 9 x 12 cali (66 x 20,3 / 22,9 x 30,5 cm)
Felgi	12-calowe (30,5 cm) felgi stalowe

HAMULCE

Hamulce (przód i tył)	Podwójne hamulce tarczowe o średnicy 220 mm z dwutłoczkowymi zaciskami hydraulicznymi
-----------------------	---

WYMIARY / POJEMNOŚĆ

Szacowana sucha masa*	569,7 kg
Podwozie / Klatka	Profilowana klatka zatwierdzona przez ROPS
Długość x szerokość x wysokość	118 x 62,8 x 69 cala (300,5 x 159,6 x 175,3 cm)
Rozstaw osi	90,6 cali (230,1 cm)
Prześwit	10 cali (25,4 cm)
Pojemność skrzyni ładunkowej	136 kg
Uciąg	682 kg
Pojemność przestrzeni bagażowej	Łącznie: 20,2 l
Pojemność zbiornika paliwa	38 l

FUNKCJE

Kokpit	Cyfrowy wyświetlacz panoramiczny o przekątnej 7,6 cala z klawiaturą
Oprzężenie	Gniazdo elektryczne (10 A)
Zapłon	System zabezpieczający kodowany cyfrowo (D.E.S.S.™) z przyciskiem Start/Stop
Magnes	650-W
Oświetlenie	Światła przednie o mocy 110 W Tylne światła LED z efektem poświaty
Wyciągarka	nd.
Kierownica	Regulacja nachylenia kierownicy
Bezpieczeństwo	Zintegrowany stalowy zderzak przedni Pełna osłona podwozia Błotniki i chlapacze
Typ zaczepu	Odbiornik zaczepu 2-calowego z zaczepem tylnym i hakiem kulowym
Właściwości serii T	Klakson, światła kierunkowskazów i światła pozycyjne, lusterka boczne, wspornik tablicy rejestracyjnej, hak na przednim metalowym zderzaku, czujnik zajęcia fotela kierowcy, czujnik niskiego poziomu płynu hamulcowego, złącze 7-pinowe do przyłączy (12V)

GWARANCJA

Gwarancja fabryczna	Dwuletnia ograniczona gwarancja BRP
---------------------	-------------------------------------

can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). All rights reserved. TM, ® oraz logo BRP są znakami towarowymi należącymi do firmy BRP lub jej podmiotów stowarzyszonych. *Zaprezentowano suchą masę modelu podstawowego. †Visco-Lok jest znakiem towarowym firmy GKN Viscodrive GmbH. ‡Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. BRP zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji, cen, projektów, funkcji, modeli lub wyposażenia w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań. Jeździć odpowiedzialnie. BRP zdecydowanie zaleca, aby wszyscy kierowcy pojazdów SSV przeszli szkolenie. Aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa i szkolenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Obsługa pojazdów SSV może być niebezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa: kierowca i pasażer powinni mieć na sobie kask, okulary ochronne oraz odzież ochronną. Alkohol/narkotyki i prowadzenie pojazdu nie idą w parze. Nigdy nie angażuj się w jazdę kaskaderską. Unikaj nadmiernych prędkości i zachowaj szczególną ostrożność w trudnym terenie. Zalecamy, aby z pojazdów SSV z silnikami o pojemności powyżej 90 cm³ korzystały wyłącznie osoby w wieku 16 lat i starsze. Nie należy przewozić pasażerów pojazdem SSV, który nie został przeznaczony do tego typu użytku. Pasażer musi mieć co najmniej 12 lat i musi być w stanie trzymać się uchwytów, umieścić stopy na podłodze i oprzeć plecy o oparcie. Niektóre przedstawione modele mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.

A BRP BRAND

