

# MAVERICK TRAIL DPS 700 / 1000 T (ROK MODELOWY)



Oxford Blue

## CHARAKTERYSTYKA

- Otwarty przedni mechanizm różnicowy z kontrolą trakcji BTC
- Dynamiczne wspomaganie kierownicy (DPS™)
- Fotele Ergoprint z kolorowymi akcentami
- 12-calowe (30,5 cm) felgi aluminiowe

SILNIKI	750	1000
Typ	Jednocylindrowy silnik Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) o pojemności 650 cm <sup>3</sup> i mocy 52 KM (39 kW), chłodzony cieczą, z katalizatorem	Silnik Rotax® V-twin o pojemności 976 cm <sup>3</sup> i mocy 75 KM (56 kW), chłodzony cieczą, z katalizatorem
Układ zasilania paliwem	System iTC™ (inteligentne sterowanie przepustnicą) z elektronicznym wtryskiem paliwa (EFI)	
Przekładnia	CVT PDrive z funkcją hamowania silnikiem i elektronicznym zabezpieczeniem paska napędowego L / H / N / R / P	Przekładnia CVT z systemem szybkiego reagowania (QRS), wentylacją o wysokim przepływie powietrza i elektronicznym zabezpieczeniem paska napędowego. Dodatkowe niskie przełożenie L / H / N / R / P
Napęd	Do wyboru tryb 2WD / 4WD z otwartym przednim mechanizmem różnicowym z kontrolą trakcji BTC	
Wspomaganie jazdy	Elektroniczna kontrola zjazdu ze wzniesień Tryby SPORT / ECO™	
Wspomaganie kierownicy	Dynamiczne wspomaganie kierownicy (DPS)	
Zakres prędkości	powyżej 60 km/h	

ZAWIESZENIE	
Zawieszenie przednie	Podwójne wahacze ze stabilizatorem poprzecznym / skok 25,4 cm
Amortyzatory przednie	Amortyzatory gazowe dwururowe
Zawieszenie tylne	Wahacze TTA ze stabilizatorem poprzecznym / skok 26,7 cm
Amortyzatory tylne	Amortyzatory gazowe dwururowe

OPONY / FELGI	
Opony (przód i tył)	Carlisle ACT 26 x 8 / 9 x 12 cali (66 x 20,3 / 22,9 x 30,5 cm)
Felgi	12-calowe (30,5 cm) aluminiowe

HAMULCE	750	1000
Hamulce (przód i tył)	Podwójne wentylowane hamulce tarczowe o średnicy 220 mm z dwutłoczkowymi zaciskami hydraulicznymi i systemem dynamicznej kontroli hamowania (ABS + HHC + HDC) – dynamiczną kontrolę trakcji (TCS) można wyłączyć w modelu 1000	

## WYMIARY / POJEMNOŚĆ

Szacowana sucha masa*	576,5 kg	618,7 kg
Podwozie / Klatka	Profilowana klatka zatwierdzona przez ROPS	
Długość x szerokość x wysokość	118 x 62,8 x 69 cala (300,5 x 159,6 x 175,3 cm)	
Rozstaw osi	90,6 cali (230,1 cm)	
Prześwit	10 cali (25,4 cm)	
Pojemność skrzyni ładunkowej	136 kg	
Uciąż	682 kg	
Poj. przestrzeni bag.	Łącznie: 20,2 l	
Poj. zbiornika paliwa	38 l	

## FUNKCJE

Kokpit	Cyfrowy wyświetlacz panoramiczny o przekątnej 7,6 cala z klawiaturą
Oprzrządowanie	Gniazdo elektryczne (10 A)
Zapłon	System zabezpieczający kodowany cyfrowo (D.E.S.S.™) z przyciskiem Start/Stop
Magnes	650-W
Oświetlenie	Światła przednie o mocy 110 W Tylne światła LED z efektem poświaty
Wyciągarka	nd.
Kierownica	Regulacja nachylenia kierownicy
Bezpieczeństwo	Zintegrowany stalowy zderzak przedni, Pełna osłona podwozia, Błotniki i chlapacze
Typ zaczepu	Odbiornik zaczepu 2-calowego z zaczepem tylnym i hakiem kulowym
Właściwości serii T	Klakson, światła kierunkowskazów i światła pozycyjne, lusterka boczne, wspornik tablicy rejestracyjnej, hak na przednim metalowym zderzaku, czujnik zajęcia fotela kierowcy, czujnik niskiego poziomu płynu hamulcowego, złącze 7-pinowe do przyczepy (12V)

## GWARANCJA

Gwarancja fabryczna	Dwuletnia ograniczona gwarancja BRP
---------------------	-------------------------------------

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). All rights reserved. TM, ® oraz logo BRP są znakami towarowymi należącymi do firmy BRP lub jej podmiotów stowarzyszonych. \*Zaprezentowano suchą masę modelu podstawowego. †Visco-Lok jest znakiem towarowym firmy GKN Viscodrive GmbH. ‡ Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. BRP zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji, cen, projektów, funkcji, modeli lub wyposażenia w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań. Jeździć odpowiedzialnie. BRP zdecydowanie zaleca, aby wszyscy kierowcy pojazdów SSV przeszli szkolenie. Aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa i szkolenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Obsługa pojazdów SSV może być niebezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa: kierowca i pasażer powinni mieć na sobie kask, okulary ochronne oraz odzież ochronną. Alkohol/narkotyki i prowadzenie pojazdu nie idą w parze. Nigdy nie angażuj się w jazdę kaskaderską. Unikaj nadmiernych prędkości i zachowaj szczególną ostrożność w trudnym terenie. Zalecamy, aby z pojazdów SSV z silnikami o pojemności powyżej 90 cm<sup>3</sup> korzystały wyłącznie osoby w wieku 16 lat i starsze. Nie należy przewozić pasażerów pojazdem SSV, który nie został przeznaczony do tego typu użytku. Pasażer musi mieć co najmniej 12 lat i musi być w stanie trzymać się uchwytów, umieścić stopy na podłodze i oprzeć plecy o oparcie. Niektóre przedstawione modele mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.

A BRP BRAND

