

MY23 OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 450 T



Tundra Green

SILNIK

Typ	Silnik jednocylindrowy Rotax 427 cm ³ , 28 kW (38 KM), chłodzony cieczą
Układ zasilania paliwem	System iTC™ (inteligentne sterowanie przepustnicą) z elektronicznym wtryskiem paliwa (EFI)
Przekładnia	CVT, P / R / N / H / dodatkowy bieg niski L, standardowe hamowanie silnikiem
Napęd	Do wyboru tryb 4WD / 6WD z przednim mechanizmem różnicowym Visco-Lok™ QE z automatyczną blokadą
Wspomaganie kierownicy	Trzystopniowe wspomaganie kierownicy (DPS)
Zakres prędkości	do 60 km/h

ZAWIESZENIE

Zawieszenie przednie	Podwójne wahacze poprzeczne / skok 22,9 cm
Amortyzatory przednie	Olejowe
Zawieszenie tylne	Zawieszenie niezależne pływającoskrętne (TT12) ze stabilizatorem poprzecznym wyposażonym w mechanizm szybkiego uwalniania Skok 22,4 cm
Amortyzatory tylne	Olejowe

OPONY / FELGI

Opony przednie	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12 cali (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Opony tylne	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12 cali (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Felgi	12-calowe (30,5 cm) aluminiowe

HAMULCE

Przód	Podwójne hamulce tarczowe o średnicy 214 mm z dwutłoczkowymi zaciskami hydraulicznymi
Tył	Pojedyncze hamulce tarczowe o średnicy 214 mm z dwutłoczkowym zaciskiem hydraulicznym

CHARAKTERYSTYKA

- Do wyboru 4WD / 6WD
- Trzystopniowe wspomaganie kierownicy (DPS)
- Przekładnia bezstopniowa (CVT) z dodatkowym niskim przełożeniem
- 12-calowe (30,5 cm) felgi aluminiowe
- 26-calowe (66 cm), 6-warstwowe opony Carlisle ACT HD
- Wyciągarka o uciągu 1588 kg
- Wytrzymały przedni zderzak
- Podgrzewane manetki i przepustnica
- Tylne skrzynia ładunkowa z funkcją przedłużenia
- Ogranicznik prędkości

WYMIARY / POJEMNOŚĆ

Szacowana sucha masa*	468 kg
Długość x szerokość x wysokość	300 x 117 x 145 cm
Rozstaw osi	228,5 cm
Prześwit	26,7 cm
Wysokość siedzenia	85,8 cm
Pojemność bagażnika	Przód: 54 kg Tył: 159 kg
Pojemność przestrzeni bagażowej	10,9 l
Uciąż	907 kg – przyczepa z hamulcami 465 kg – przyczepa bez hamulców
Pojemność zbiornika paliwa	20,5 l

FUNKCJE

Kokpit	Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 4,5 cala
Oprzężenie	Gniazdo elektryczne, złącze 15 A
Zapłon	Klucz mechaniczny
Oświetlenie	Reflektory 70 W
Wyciągarka	Wyciągarka o uciągu 1588 kg
Właściwości serii T	Zaczep holowniczy z blokadą do przyczepy, kierunkowskazy, światła pozycyjne, lusterka, klakson
Siedzenie	Wzmocnione poszycie siedzenia Convertible Rack System (CRS)
Kierownica	Standardowa z podgrzewanymi manetkami i przepustnicą
Bezpieczeństwo	Wytrzymały przedni zderzak

GWARANCJA

Gwarancja fabryczna	Dwuletnia ograniczona gwarancja BRP
---------------------	-------------------------------------

can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). All rights reserved. TM, ® oraz logo BRP są znakami towarowymi należącymi do firmy BRP lub jej podmiotów stowarzyszonych. *Zaprezentowano suchą masę modelu podstawowego. † Wszystkie znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. BRP zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji, cen, projektów, funkcji, modeli lub wyposażenia w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań. Jeźdźij odpowiedzialnie. BRP zdecydowanie zaleca, aby wszyscy kierowcy pojazdów ATV przeszli szkolenie. Aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa i szkolenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Obsługa pojazdów ATV może być niebezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa: kierowca i pasażer powinni mieć na sobie kask, okulary ochronne oraz odzież ochronną. Alkohol/narkotyki i prowadzenie pojazdu nie idą w parze. Nigdy nie angażuj się w jazdę kaskaderską. Unikaj nadmiernych prędkości i zachowaj szczególną ostrożność w trudnym terenie. Zalecamy, aby z pojazdów ATV z silnikiem o pojemności powyżej 90 cm³ korzystały wyłącznie osoby w wieku 16 lat lub starsze. Nie należy przewozić pasażerów pojazdem ATV, który nie został przeznaczony do tego typu użytku. Niektóre przedstawione modele mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.

