

MY23 OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 650 T / 1000 T



650: Tundra Green
1000: Boreal Green

SILNIK	650	1000
Typ	Silnik jednocyldrowy Rotax 650 cm ³ V-twin, 44 kW (59 KM), chłodzony cieczą	Silnik jednocyldrowy Rotax 976 cm ³ V-twin, 60 kW (80 KM), chłodzony cieczą
Układ zasilania paliwem	System iTC™ (inteligentne sterowanie przepustnicą) z elektronicznym wtryskiem paliwa (EFI)	
Przekładnia	Przekładnia bezstopniowa (CVT), P / R / N / H / dodatkowy bieg niski L, Inteligentny system hamowania silnikiem (iEB™)	
Napęd	Do wyboru tryb 4WD / 6WD z przednim mechanizmem różnicowym Visco-Lok™ QE z automatyczną blokadą	
Wspomaganie kierownicy	Trzystopniowe wspomaganie kierownicy (DPS)	
Zakres prędkości	do 60 km/h	

ZAWIESZENIE

Zawieszenie przednie	Podwójne wahacze poprzeczne łukowe ze stabilizatorem poprzecznym z przodu Skok 23,3 cm (9,2 cala)
Amortyzatory przednie	Olejowe
Zawieszenie tylne	Zawieszenie niezależne pływakoskrętne (TT12) ze stabilizatorem poprzecznym wyposażonym w mechanizm szybkiego uwalniania Skok 25,1 cm (9,9 cala)
Amortyzatory tylne	Olejowe

OPONY / FELGI

Opony przednie	Carlisle® ACT HD 26 x 8 x 12 cali (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Opony tylne	Carlisle® ACT HD 26 x 10 x 12 cali (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Felgi	12-calowe (30,5 cm) aluminiowe

HAMULCE

Przód	Podwójne hamulce tarczowe o średnicy 214 mm z dwutłoczkowymi zaciskami hydraulicznymi
Tył	Podwójne hamulce tarczowe o średnicy 214 mm z dwutłoczkowymi zaciskami hydraulicznymi

CHARAKTERYSTYKA

- Do wyboru 4WD / 6WD
- Trzystopniowe wspomaganie kierownicy (DPS)
- Przekładnia bezstopniowa (CVT) z dodatkowym niskim przełożeniem
- 12-calowe (30,5 cm) felgi aluminiowe
- 26-calowe (66 cm), 6-warstwowe opony Carlisle® ACT HD
- Wyciągarka o uciążu 1588 kg
- Dwupoziomowa skrzynia ładunkowa z akcesoriami modułowymi
- Podgrzewane manetki i przepustnica
- Ogranicznik prędkości
- Wyłącznie 1000: Kolorowe tworzywa sztuczne nadające klasowego wyglądu

WYMIARY / POJEMNOŚĆ	650	1000
Szacowana sucha masa*	595 kg	597 kg
Długość x szerokość x wysokość	317 x 123 x 140 cm	
Rozstaw osi	228,5 cm	
Prześwit	27,9 cm	
Wysokość siedzenia	87,7 cm	
Pojemność bagażnika	Przód: 45 kg / Tył: 318 kg	
Pojemność przestrzeni bagażowej	Dwupoziomowa skrzynia ładunkowa ze ścianami bocznymi i kłapą z tyłu Tył: 70 l	
Uciąż	907 kg – przyczepa z hamulcami 674 kg – przyczepa bez hamulców	
Pojemność zbiornika paliwa	20,5 l	

FUNKCJE

Kokpit	Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 4,5 cala
Oprzężowanie	Gniazdo elektryczne, złącze 15 A
Zapłon	System zabezpieczający kodowany cyfrowo (D.E.S.S.™)
Oświetlenie	Reflektory LED
Wyciągarka	Wyciągarka o uciążu 1588 kg
Właściwości serii T	Zaczep holowniczy z blokadą do przyczepy, kierunkowskazy, światła pozycyjne, lusterka, klakson
Siedzenie	Wzmocnione poszycie siedzenia Convertible Rack System (CRS)
Kierownica	Standardowa z podgrzewanymi manetkami i przepustnicą
Bezpieczeństwo	Wytrzymały przedni zderzak

GWARANCJA

Gwarancja fabryczna	Dwuletnia ograniczona gwarancja BRP
---------------------	-------------------------------------

can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). All rights reserved. TM, ® oraz logo BRP są znakami towarowymi należącymi do firmy BRP lub jej podmiotów stowarzyszonych. *Zaprezentowano suchą masę modelu podstawowego. † Wszystkie znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. BRP zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji, cen, projektów, funkcji, modeli lub wyposażenia w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań. Jeźdźcy odpowiedzialnie. BRP zdecydowanie zaleca, aby wszyscy kierowcy pojazdów ATV przeszli szkolenie. Aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa i szkolenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Obsługa pojazdów ATV może być niebezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa: kierowca i pasażer powinni mieć na sobie kask, okulary ochronne oraz odzież ochronną. Alkohol/narkotyki i prowadzenie pojazdu nie idą w parze. Nigdy nie angażuj się w jazdę kaskaderską. Unikaj nadmiernych prędkości i zachowaj szczególną ostrożność w trudnym terenie. Zalecamy, aby z pojazdów ATV z silnikiem o pojemności powyżej 90 cm³ korzystały wyłącznie osoby w wieku 16 lat lub starsze. Nie należy przewozić pasażerów pojazdem ATV, który nie został przeznaczony do tego typu użytku. Niektóre przedstawione modele mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.

