

OUTLANDER X MR 1000R (ROK MODELOWY 2023)



Desert Tan

SILNIK

Typ	68 (91 KM), Rotax 976 cm ³ V-twin, z wlotem rurowym, chłodzenie cieczą, przeniesiona chłodnica
Układ zasilania paliwem	System iTC™ (inteligentne sterowanie przepustnicą) z elektronicznym wtryskiem paliwa (EFI)
Przekładnia	CVT, P / R / N / H / dodatkowy bieg niski L, Inteligentny system hamowania silnikiem (iEB™)
Napęd	Do wyboru wersje 2WD / 4WD / Lock 4WD z przednim mechanizmem różnicowym Visco-4Lok
Wspomaganie kierownicy	Trzystopniowe wspomaganie kierownicy (DPS)

ZAWIESZENIE

Zawieszenie przednie	Podwójne wahacze poprzeczne łukowe ze stabilizatorem poprzecznym z przodu
Amortyzatory przednie	pod ciśn.
Zawieszenie tylne	Niezależne pływakoskrętne (TTI)
Amortyzatory tylne	pod ciśn.

OPONY / FELGI

Opony przednie	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 cali (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Opony tylne	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 cali (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Felgi	14-calowe (35,6 cm), aluminiowe

HAMULCE

Przód	Podwójne hamulce tarczowe o średnicy 214 mm z dwutłoczkowymi zaciskami hydraulicznymi
Tył	Pojedyncze hamulce tarczowe o średnicy 214 mm z dwutłoczkowym zaciskiem hydraulicznym

CHARAKTERYSTYKA

- Silnik Rotax® V-Twin z wlotem rurowym i przeniesionym wlotem i wylotem CVT
- Przeniesiona chłodnica
- Przekładnia bezstopniowa (CVT) z dodatkowym niskim przełożeniem
- Trzystopniowe wspomaganie kierownicy (DPS)
- Przedni mechanizm różnicowy Visco-4Lok
- Amortyzatory gazowe z przodu i z tyłu
- 14-calowe (35,6 cm) felgi aluminiowe
- 30-calowe (76,6 cm) opony ITP Cryptid†
- Wytrzymałe zderzaki przednie i tylne
- Wyciągarka o uciągu 1588 kg
- Podnóżki do jazdy po błocie
- Rozstaw osi: 59 cali (149,9 cm)
- Kolorystyka, grafika i pokrycie siedziska z pakietu X

WYMIARY / POJEMNOŚĆ

Szacowana sucha masa*	459 kg
Długość x szerokość x wysokość	246 x 127 x 131 cm
Rozstaw osi	149,9 cm
Prześwit	33 cm
Wysokość siedzenia	93,3 cm
Pojemność bagażnika	Tył: 90 kg
Pojemność przestrzeni bagażowej	21,4 l
Uciąż	750 kg
Pojemność zbiornika paliwa	20,5 l

FUNKCJE

Kokpit	Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 7,6 cala
Oprzężenie	Gniazdo elektryczne, złącze 15 A
Zapłon	System zabezpieczający kodowany cyfrowo (D.E.S.S.™)
Oświetlenie	Reflektory LED
Wyciągarka	Wyciągarka o uciągu 1588 kg
Siedzenie	Standardowe
Kierownica	Standardowa
Bezpieczeństwo	Wytrzymałe zderzaki przednie i tylne Podnóżki do jazdy po błocie Błotniki

GWARANCJA

Gwarancja fabryczna	Dwuletnia ograniczona gwarancja BRP
---------------------	-------------------------------------

can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). All rights reserved. TM, ® oraz logo BRP są znakami towarowymi należącymi do firmy BRP lub jej podmiotów stowarzyszonych. *Zaprezentowano suchą masę modelu podstawowego. † Wszystkie znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. BRP zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji, cen, projektów, funkcji, modeli lub wyposażenia w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań. Jeździj odpowiedzialnie. BRP zdecydowanie zaleca, aby wszyscy kierowcy pojazdów ATV przeszli szkolenie. Aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa i szkolenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Obsługa pojazdów ATV może być niebezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa: kierowca i pasażer powinni mieć na sobie kask, okulary ochronne oraz odzież ochronną. Alkohol/narkotyki i prowadzenie pojazdu nie idą w parze. Nigdy nie angażuj się w jazdę kaskaderską. Unikaj nadmiernych prędkości i zachowaj szczególną ostrożność w trudnym terenie. Zalecamy, aby z pojazdów ATV z silnikiem o pojemności powyżej 90 cm³ korzystały wyłącznie osoby w wieku 16 lat lub starsze. Nie należy przewozić pasażerów pojazdem ATV, który nie został przeznaczony do tego typu użytku. Niektóre przedstawione modele mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.

