

OUTLANDER X MR 650 (ROK MODELOWY 2023)



Desert Tan

SILNIK

| | |
|-------------------------|--|
| Typ | 44 kW (59 KM), Rotax 650 cm ³ V-twin, z wlotem rurowym, chłodzenie cieczą, przeniesiona chłodnica |
| Układ zasilania paliwem | System iTC™ (inteligentne sterowanie przepustnicą) z elektronicznym wtryskiem paliwa (EFI) |
| Przekładnia | CVT, P / R / N / H / L, standardowe hamowanie silnikiem |
| Napęd | Do wyboru wersje 2WD / 4WD / Lock 4WD z przednim mechanizmem różnicowym Visco-4Lok |
| Wspomaganie kierownicy | Trzystopniowe wspomaganie kierownicy (DPS) |

ZAWIESZENIE

| | |
|-----------------------|---|
| Zawieszenie przednie | Podwójne wahacze poprzeczne łukowe ze stabilizatorem poprzecznym z przodu |
| Amortyzatory przednie | Olejowe |
| Zawieszenie tylne | Niezależne pływakoskrętne (TTI) |
| Amortyzatory tylne | Olejowe |

OPONY / FELGI

| | |
|----------------|--|
| Opony przednie | ITP† Mega Mayhem 28 x 8 x 12 cali (71,1 x 20,3 x 30,5 cm) |
| Opony tylne | ITP† Mega Mayhem 28 x 10 x 12 cali (71,1 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Felgi | 12-calowe, aluminiowe |

HAMULCE

| | |
|-------|---|
| Przód | Podwójne hamulce tarczowe o średnicy 214 mm z dwutłoczkowymi zaciskami hydraulicznymi |
| Tył | Pojedyncze hamulce tarczowe o średnicy 214 mm z dwutłoczkowym zaciskiem hydraulicznym |

CHARAKTERYSTYKA

- Silnik Rotax® V-Twin z wlotem rurowym i przeniesionym wlotem i wylotem CVT
- Przeniesiona chłodnica
- Trzystopniowe wspomaganie kierownicy (DPS)
- Przedni mechanizm różnicowy Visco-4Lok
- 12-calowe (30,5 cm) felgi aluminiowe
- 28-calowe (71,1 cm) felgi ITP Mega Mayhem†
- Wytrzymały przedni zderzak
- Wyciągarka o uciążu 1588 kg
- Podnóżki do jazdy po błocie
- Kolorystyka, grafika i pokrycie siedziska z pakietu X

WYMIARY / POJEMNOŚĆ

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Szacowana sucha masa* | 414 kg |
| Długość x szerokość x wysokość | 224 x 123 x 128 cm |
| Rozstaw osi | 129,5 cm |
| Prześwit | 29,9 cm |
| Wysokość siedzenia | 89,5 cm |
| Pojemność bagażnika | Tył: 90 kg |
| Pojemność przestrzeni bagażowej | 21,4 l |
| Uciąż | 750 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 20,5 l |

FUNKCJE

| | |
|-----------------|---|
| Kokpit | Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 4,5 cala |
| Oprzyrządowanie | Gniazdo elektryczne, złącze 15 A |
| Zapłon | System zabezpieczający kodowany cyfrowo (D.E.S.S.™) |
| Oświetlenie | Reflektory LED |
| Wyciągarka | Wyciągarka o uciążu 1588 kg |
| Siedzenie | Standardowe |
| Kierownica | Standardowa |
| Bezpieczeństwo | Wytrzymały przedni zderzak Podnóżki do jazdy po błocie Błotniki |

GWARANCJA

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Gwarancja fabryczna | Dwuletnia ograniczona gwarancja BRP |
|---------------------|-------------------------------------|

can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). All rights reserved. TM, ® oraz logo BRP są znakami towarowymi należącymi do firmy BRP lub jej podmiotów stowarzyszonych. *Zaprezentowano suchą masę modelu podstawowego. † Wszystkie znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. BRP zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji, cen, projektów, funkcji, modeli lub wyposażenia w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań. Jeździj odpowiedzialnie. BRP zdecydowanie zaleca, aby wszyscy kierowcy pojazdów ATV przeszli szkolenie. Aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa i szkolenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Obsługa pojazdów ATV może być niebezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa: kierowca i pasażer powinni mieć na sobie kask, okulary ochronne oraz odzież ochronną. Alkohol/narkotyki i prowadzenie pojazdu nie idą w parze. Nigdy nie angażuj się w jazdę kaskaderską. Unikaj nadmiernych prędkości i zachowaj szczególną ostrożność w trudnym terenie. Zalecamy, aby z pojazdów ATV z silnikiem o pojemności powyżej 90 cm³ korzystały wyłącznie osoby w wieku 16 lat lub starsze. Nie należy przewozić pasażerów pojazdem ATV, który nie został przeznaczony do tego typu użytku. Niektóre przedstawione modele mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.

