

OUTLANDER XU+ 650 T (ROK MODELOWY 2023)



Platinum Satin

CHARAKTERYSTYKA

- Trzystopniowe wspomaganie kierownicy (DPS)
- 26-calowe (66 cm), 6-warstwowe opony Carlisle ACT HD
- 12-calowe (30,5 cm) felgi aluminiowe
- Wytrzymały przedni zderzak
- Wyciągarka o uciążu 1588 kg
- Podgrzewane manetki i przepustnica
- Ogranicznik prędkości

SILNIKI

Typ	44 kW (59 KM), Rotax® 650 cm ³ V-twin, chłodzony cieczą
Układ zasilania paliwem	System iTC™ (inteligentne sterowanie przepustnicą) z elektronicznym wtryskiem paliwa (EFI)
Przekładnia	Przekładnia bezstopniowa (CVT), P / R / N / H / dodatkowy bieg niski L, Inteligentny system hamowania silnikiem (IEB™)
Napęd	Do wyboru wersje 2WD / 4WD / Lock 4WD z przednim mechanizmem różnicowym Visco-4Lok
Wspomaganie kierownicy	Trzystopniowe wspomaganie kierownicy (DPS)
Zakres prędkości	do 60 km/h

ZAWIESZENIE

Zawieszenie przednie	Podwójne wahacze poprzeczne łukowe ze stabilizatorem poprzecznym z przodu Skok 23,3 cm (9,2 cala)
Amortyzatory przednie	Olejowe
Zawieszenie tylne	Niezależne pływakoskrętne (TTI) Skok 25,1 cm (9,9 cala)
Amortyzatory tylne	Olejowe

OPONY / FELGI

Opony przednie	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12 cali (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Opony tylne	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12 cali (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Felgi	12-calowe (30,5 cm), aluminiowe

HAMULCE

Przód	Podwójne hamulce tarczowe o średnicy 214 mm z dwutłoczkowymi zaciskami hydraulicznymi
Tył	Pojedyncze hamulce tarczowe o średnicy 214 mm z dwutłoczkowym zaciskiem hydraulicznym

WYMIARY / POJEMNOŚĆ

Szacowana sucha masa*	408 kg
Długość x szerokość x wysokość	218,4 x 121,9 x 126 cm
Rozstaw osi	129,5 cm
Prześwit	30,5 cm
Wysokość siedzenia	87,7 cm
Pojemność bagażnika	Przód: 45 kg / Tył: 90 kg
Pojemność przestrzeni bagażowej	21,4 l
Uciąż	750 kg – przyczepa z hamulcami i 335 kg – przyczepa bez hamulców
Pojemność zbiornika paliwa	20,5 l

FUNKCJE

Kokpit	Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 4,5 cala
Oprzyrządowanie	Gniazdo elektryczne, złącze 15 A
Zapłon	System zabezpieczający kodowany cyfrowo (D.E.S.S.™)
Oświetlenie	Reflektory LED
Wyciągarka	Wyciągarka o uciążu 1588 kg
Właściwości serii T	Zaczep holowniczy z blokadą do przyczepy, kierunkowskazy, światła pozycyjne, lusterka, klakson
Siedzenie	Wzmocnione poszycie siedzenia
Kierownica	Standardowa z podgrzewanymi manetkami i przepustnicą
Bezpieczeństwo	Wytrzymały przedni zderzak Błotniki

GWARANCJA

Gwarancja fabryczna	Dwuletnia ograniczona gwarancja BRP
---------------------	-------------------------------------

can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). All rights reserved. TM, ® oraz logo BRP są znakami towarowymi należącymi do firmy BRP lub jej podmiotów stowarzyszonych. *Zaprezentowano suchą masę modelu podstawowego. † Wszystkie znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. BRP zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji, cen, projektów, funkcji, modeli lub wyposażenia w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań. Jeźdźij odpowiedzialnie. BRP zdecydowanie zaleca, aby wszyscy kierowcy pojazdów ATV przeszli szkolenie. Aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa i szkolenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Obsługa pojazdów ATV może być niebezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa: kierowca i pasażer powinni mieć na sobie kask, okulary ochronne oraz odzież ochronną. Alkohol/narkotyki i prowadzenie pojazdu nie idą w parze. Nigdy nie angażuj się w jazdę kaskaderską. Unikaj nadmiernych prędkości i zachowaj szczególną ostrożność w trudnym terenie. Zalecamy, aby z pojazdów ATV z silnikami o pojemności powyżej 90 cm³ korzystały wyłącznie osoby w wieku 16 lat lub starsze. Nie należy przewozić pasażerów pojazdem ATV, który nie został przeznaczony do tego typu użytku. Niektóre przedstawione modele mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.

A BRP BRAND

