

# RENEGADE X xc 1000 T (ROK MODELOWY 2023)



Catalyst Gray i Neo Yellow

## SILNIK

Typ	Silnik jednocylindrowy Rotax 976 cm <sup>3</sup> V-twin, 60 kW (80 KM), chłodzony cieczą
Układ zasilania paliwem	System iTC™ (inteligentne sterowanie przepustnicą) z elektronicznym wtryskiem paliwa (EFI)
Przekładnia	CVT, P / R / N / H / L, Inteligentny system hamowania silnikiem (iEB™)
Napęd	Do wyboru 2WD / 4WD z kontrolą trakcji BTC
Wspomaganie kierownicy	Trzystopniowe wspomaganie kierownicy (DPS)
Zakres prędkości	powyżej 60 km/h

## ZAWIESZENIE

Zawieszenie przednie	Podwójne wahacze poprzeczne łukowe ze stabilizatorem poprzecznym z przodu Skok 23,3 cm (9,2 cala)
Amortyzatory przednie	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Zawieszenie tylne	Niezależne pływającoskrętne (TTI) Skok 25,1 cm (9,9 cala)
Amortyzatory tylne	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

## OPONY / FELGI

Opony przednie	ITP Holeshot† ATR 25 x 8 x 12 cali (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Opony tylne	ITP Holeshot† ATR 25 x 11 x 12 cali (63,5 x 27,9 x 30,5 cm)
Felgi	12-calowe (30,5 cm) aluminiowe

## HAMULCE

Przód	Podwójne hamulce tarczowe o średnicy 214 mm z dwutłoczkowymi zaciskami hydraulicznymi
Tył	Pojedyncze hamulce tarczowe o średnicy 214 mm z dwutłoczkowym zaciskiem hydraulicznym

## CHARAKTERYSTYKA

- Trzystopniowe wspomaganie kierownicy (DPS)
- System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)
- Amortyzatory FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- 12-calowe (30,5 cm) felgi aluminiowe z beadlockiem
- Osłona przednia i centralna
- Aluminiowa kierownica z osłonami manetek i kierownicy
- Kolorystyka, grafika i pokrycie siedziska z pakietu X

## WYMIARY / POJEMNOŚĆ

Szacowana sucha masa*	361 kg
Długość x szerokość x wysokość	86 x 48 x 49 cali (218,4 x 121,9 x 124 cm)
Rozstaw osi	51 cali (129,5 cm)
Prześwit	10,5 cali (26,7 cm)
Wysokość siedzenia	34,5 cali (87,7 cm)
Pojemność bagażnika	Tył: 16 kg
Pojemność przestrzeni bagażowej	nd.
Uciąż	660 kg – przyczepa z hamulcami i 335 kg – przyczepa bez hamulców
Pojemność zbiornika paliwa	20,5 l

## FUNKCJE

Kokpit	Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 4,5 cala
Oprowadzanie	Gniazdo elektryczne, złącze 15 A
Zapłon	System zabezpieczający kodowany cyfrowo (D.E.S.S.™)
Oświetlenie	Reflektory LED
Wyciągarka	nd.
Właściwości serii T	Zaczep holowniczy z blokadą do przyczepy, kierunkowskazy, światła pozycyjne, lusterka, klakson
Siedzenie	Standardowe
Kierownica	Aluminiowa kierownica z osłonami manetek i kierownicy
Bezpieczeństwo	Przedni zderzak Osłona przednia i centralna

## GWARANCJA

Gwarancja fabryczna	Dwuletnia ograniczona gwarancja BRP
---------------------	-------------------------------------

# can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). All rights reserved. TM, ® oraz logo BRP są znakami towarowymi należącymi do firmy BRP lub jej podmiotów stowarzyszonych. \*Zaprezentowano suchą masę modelu podstawowego. † Wszystkie znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. BRP zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji, cen, projektów, funkcji, modeli lub wyposażenia w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań. Jeździj odpowiedzialnie. BRP zdecydowanie zaleca, aby wszyscy kierowcy pojazdów ATV przeszli szkolenie. Aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa i szkolenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Obsługa pojazdów ATV może być niebezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa: kierowca i pasażer powinni mieć na sobie kask, okulary ochronne oraz odzież ochronną. Alkohol/narkotyki i prowadzenie pojazdu nie idą w parze. Nigdy nie angażuj się w jazdę kaskaderską. Unikaj nadmiernych prędkości i zachowaj szczególną ostrożność w trudnym terenie. Zalecamy, aby z pojazdów ATV z silnikiem o pojemności powyżej 90 cm<sup>3</sup> korzystały wyłącznie osoby w wieku 16 lat lub starsze. Nie należy przewozić pasażerów pojazdem ATV, który nie został przeznaczony do tego typu użytku. Niektóre przedstawione modele mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.

A BRP BRAND

