


TRAXTER PRO XU HD10 T (ROK MODELOWY 2023)



 Tundra Green
 Timeless Black

SILNIK	HD10
Typ	Silnik Rotax® V-twin o pojemności 976 cm ³ i mocy 82 KM (61 kW), chłodzony cieczą
Układ zasilania paliwem	System iTC™ (inteligentne sterowanie przepustnicą) z elektronicznym wtryskiem paliwa (EFI)
Przekładnia	Przekładnia PRO-TORQ CVT z systemem szybkiego reagowania (QRS), wentylacją o wysokim przepływie powietrza i elektronicznym zabezpieczeniem paska napędowego Dodatkowe niskie przełożenie L / H / N / R / P
Napęd	Możliwość wyboru trybu Turf / 2WD / 4WD z otwartym przednim mechanizmem różnicowym z systemem ABS
Wspomaganie jazdy	Elektroniczna kontrola zjazdu ze wzniesień Tryby ECO™ / ECO™ Off / Work Mechanizm przytrzymujący hamulec
Wspomaganie kierownicy	Dynamiczne wspomaganie kierownicy (DPS)
Zakres prędkości	powyżej 60 km/h

ZAWIESZENIE	
Zawieszenie przednie	Podwójne wahacze poprzeczne łukowe / skok 27,9 cm
Amortyzatory przednie	Amortyzatory gazowe dwururowe
Zawieszenie tylne	Wahacze łukowe TTA z zewnętrznym stabilizatorem poprzecznym / skok 27,9 cm
Amortyzatory tylne	Amortyzatory gazowe dwururowe

OPONY	
Opony przód / Opony tył	Maxxis Coronado† 27 x 9 / 11 x 14 cali (68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm)
Felgi	14-calowe (35,6 cm) aluminiowe

HAMULCE	
Przód	Podwójne hamulce tarczowe o średnicy 220 mm z dwutłoczkowymi zaciskami hydraulicznymi
Tył	Podwójne hamulce tarczowe o średnicy 220 mm z dwutłoczkowymi zaciskami hydraulicznymi

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). All rights reserved. TM, ® oraz logo BRP są znakami towarowymi należącymi do firmy BRP lub jej podmiotów stowarzyszonych. *Zaprezentowano suchą masę modelu podstawowego. †Visco-Lok jest znakiem towarowym firmy GKN Viscodrives GmbH. ‡ Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. BRP zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji, cen, projektów, funkcji, modeli lub wyposażenia w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań. Jeździć odpowiedzialnie. BRP zdecydowanie zaleca, aby wszyscy kierowcy pojazdów SSV przeszli szkolenie. Aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa i szkolenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Obsługa pojazdów SSV może być niebezpieczna. Dla własnego bezpieczeństwa: kierowca i pasażer powinni mieć na sobie kask, okulary ochronne oraz odzież ochronną. Alkohol/narkotyki i prowadzenie pojazdu nie idą w parze. Nigdy nie angażuj się w jazdę kaskaderską. Unikaj nadmiernych prędkości i zachowaj szczególną ostrożność w trudnym terenie. Zalecamy, aby z pojazdów SSV z silnikiem o pojemności powyżej 90 cm³ korzystały wyłącznie osoby w wieku 16 lat i starsze. Nie należy przewozić pasażerów pojazdem SSV, który nie został przeznaczony do tego typu użytku. Pasażer musi mieć co najmniej 12 lat i musi być w stanie trzymać się uchwytów, umieścić stopy na podłodze i oprzeć plecy o oparcie. Niektóre przedstawione modele mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.

CHARAKTERYSTYKA

- Dynamiczne wspomaganie kierownicy (DPS)
- System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)
- 14-calowe (35,6 cm) felgi aluminiowe
- 27-calowe (68,6 cm) opony Maxxis Coronado†
- Wyciągarka o uciążu 2041 kg
- Możliwość montażu nagrzewnicy

WYMIARY / POJEMNOŚĆ

Klatka	Profilowana klatka zatwierdzona przez ROPS
Szacowana sucha masa*	891 kg
Długość x szerokość x wysokość	154,1 x 64 x 78 (391,5 x 162,5 x 198,1 cm)
Rozstaw osi	115,5 cali (294 cm)
Prześwit	12,5 cali (32 cm)
Wymiary skrzyni ładunkowej	72 x 54,5 x 10 cala (180,3 x 138,4 x 25,4 cm)
Pojemność skrzyni ładunkowej	544 kg
Elektrycznie pochyłane nadwozie	nd.
Ładowność klapy tylnej	113,4 kg
Pojemność przestrzeni bagażowej	Łącznie: 356 l
Uciąż	1136 kg
Ładowność	771 kg
Pojemność zbiornika paliwa	40 l
Ilość miejsc	3

FUNKCJE

Kokpit	Cyfrowy wyświetlacz panoramiczny o przekątnej 7,6 cala z klawiaturą
Akumulator	12 V (30 Ah)
Magnes	650-W
Oprzrządowanie	Gniazdo elektryczne (10 A)
Oświetlenie	Światła przednie o mocy 140 W Tylne światła LED
Wyciągarka	Wyciągarka o uciążu 2041 kg z rolką linową
Siedzenie	Kanapa VERSA-PRO z podnoszonymi siedziskami pasażerów, haczyki pod spodem, wzmocniona tapicerka
Kierownica	Regulacja nachylenia kierownicy
Bezpieczeństwo	Zintegrowany stalowy zderzak przedni Pełna osłona podwozia HMWPE Przedłużenie przedniego błotnika
Typ zaczepu	Odbiornik zaczepu 2-calowego z zaczepem tylnym, hakiem kulowym i złączem do przyczepy
Właściwości serii T	Klakson, światła kierunkowskazów i światła pozycyjne, lusterka boczne, wspornik tablicy rejestracyjnej, hak na przednim metalowym zderzaku

GWARANCJA

Gwarancja fabryczna Dwuletnia ograniczona gwarancja BRP

A BRP BRAND 